## Thermomètre portable Industrie Série AR



- Sans contact
- Alarme sonore
- Utilisation simple
- Écran rétroéclairé
- Plage : -50 +1050°C Précision : ± 1°C
- Temps de réponse rapide : 0,5 sec



Modèle AR300+

#### **APPLICATIONS**

Thermomètre spécialement conçu pour le contrôle de température sans contact Idéal pour le contrôle rapide en surface

Permet le contrôle de température de pièces mécanique, d'installations électriques, ou autres..



Viser et appuyer sur la gâchette pour afficher la température Le modèle AR300+ est livré avec une sacoche de protection. Le modèle AR872D est livré dans une mallette. Différents modes de mesure : température mini et maxi et alarmes haute et basse. Mémorisation jusqu'à 12

mesures. Conçu pour une prise en main naturelle.

Écran rétroéclairé permet la lecture des mesures même dans l'obscurité.



Modèle AR872D

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de mesure AR300+: -32°C à +400°C AR872D: -50°C à +1150°C Affichage 4 digits, LCD, Écran rétroéclairé Résolution d'affichage 0,1°C

Précision (à 23°C)

AR300+: > 0°C  $\pm$ 2°C ou  $\pm$ 2%,  $\leq$  0°C  $\pm$ 3°C AR872D: 0 à 1150°C: ± 2°C ou ±2°C

-32 à 0°C : ± 3°C -50 à -32°C: ±5°C

Temps de réponse ≤0,5s Reproductibilité ±1°C

**Alarme** AR872D: alarmes haute et basse, visuelle et sonore

D:S (distance : Ø spot) AR300+: 2,5:1 AR872D: 20:1 Émissivité AR300+: fixe à 0,95 AR872D: réglable de 0,1 à 1

Gamme spectrale 8-14 µm Température service -20 à +60°C Alimentation 1 pile alcaline 9V

Garantie 1 an



Valise modèle AR872D

#### **RÉFÉRENCES**

Modèle	Référence
AR300+	225 155
AR872D	225 157

# **TERJAUGES**

24 route de chatillon · 28290 ARROU Tél. +33 (0)2 37 97 07 56

Site www.interjauges.fr +33 (0)2 37 97 00 45 commercial@interjauges.fr Mél.

Thermomètre portable Industrie Série AR

04-04-2022

TΕ

695-51/1